

6线总裁级高端商务IP电话机

A68/A68W/A68WAC



A68X电话机包含了支持IPV4/IPV6协议的“千兆、Wi-Fi”两种网络接入方式的两种机型，它以“极致工作效率、可视化操作、华丽音质体验、精美细节、创新外观”为设计理念，拥有4.3吋TFT彩屏，集成8个“速拨和监控”LCD显示专用按键，支持PoE供电，集成EHS接口，扩展键盘接口，是专门为管理人员和专业人士打造的一款管理级高端商务电话。它拥有良好的IPPBX和网络兼容性，完备的“用户、网络、部署、安全”功能，适于应用到企业统一通信中，其“双屏显示、华丽大音腔免提音质、Wi-Fi接入稳定、九方会议电话、更高级别的Z RTP加密方式”的特性在管理级IP话机里更是独树一帜。

选择A68X话机的理由：

- ▶ 双屏设计，4.3吋彩屏和速拨号码显示黑白屏
- ▶ 顶级的电声设计、专业的DSP处理语音能力，使得音质、音响、拾音都达到了世界顶级水准
- ▶ 3W全频喇叭和超大尺寸音腔，给用户带来华丽的免提通话体验，可应用于小型的电话会议场景
- ▶ 手柄和免提通话不受手机等电磁波的干扰
- ▶ 支持九方会议
- ▶ WiFi接入语音稳定
- ▶ Wi-Fi支持2.4GHz（A68W），支持2.4GHz和5GHz双频段(A68WAC)，均采用5DB高增益天线
- ▶ 支持安全级别更高的Z RTP
- ▶ 部署功能强大，支持不拆包装的广域网和局域网自动部署
- ▶ 完美兼容主流的IP PBX平台，支持第三方接口管理
- ▶ 电源防护措施，避免插错电源损坏机器
- ▶ 所有接口全部使用3U以上镀金，避免使用时间长后接触不良，影响网速和音质
- ▶ 3米长手柄线，长时间使用不打结

	A68	A68W	A68WAC
PoE	Y	Y	Y
WiFi	N	Y(2.4GHz)	Y(2.4GHz+5GHz)
千兆	Y	Y	Y

A68X系列规格参数

基本功能	3英寸480*272像素 TFT 彩色LCD主屏, 376*96点阵全视角黑白LCD副屏, 支持6路SIP、支持热线、呼叫保持、等待、自动应答、呼叫前转、呼叫转移、重拨、静音、免打扰、五方会议、快速拨号、语音信箱、本地电话簿(上限1000条)、无账号IP地址点对点直拔、黑名单、未接/已接/已拨/转接电话(共400条)、耳麦呼叫中心模式；支持AET扩展键盘，支持EHS耳机(支持品牌：jabra、sennheiser、plantronics)
便捷使用功能	39个可编程按键；菜单一键到达；一键读取话机信息；BLF快速设置；支持电话本智能搜索；拨号助手；一键话机键盘锁
IP PBX功能	支持对讲(intercom)、Paging、代答(Call pickup)、呼叫停泊(Call park)、匿名呼叫、匿名呼叫拒绝、等待背景音乐、电话会议、群组截答、免打扰&呼叫转移状态同步、通话录音
多国语言	英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文(简体/繁体)、阿拉伯语、波兰语、土耳其语、希伯来语
高级功能	远程控制、组播、LDAP通讯录、XML远程通讯录、Action URL
语音特性	10条(自带+自定义)铃音，8级音量可调+静音模式，窄带编码：G.711(a/μ)、G.729A/B/AB、G.726、iLBC，宽带编码：G.722、L16，支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理，全双工免提带自动回音消除
网络特性	支持IPv4&IPv6、支持VLAN、LLDP、OpenVPN、IEEE802.1X、STUN内网穿透、Rport；SIP连接模式：代理模式、对等直接模式，支持DNS SRV (RFC3263)，支持三种DTMF模式：In-band、RFC2833、SIP INFO；内置HTTP/HTTPS web服务器，LAN/PC：支持桥接模式、支持web抓包功能、支持PC口抓包功能、Syslog
WiFi特性 (A68W,A68WAC)	支持IEEE 802.11e QoS、IEEE802.11i(WPA,WPA2)认证方式，WPA/WPA2企业版认证,其中A68W支持802.11n协议的2.4GHz频段，A68WAC话机支持802.11Ac协议的2.4GHz和5GHz双频段
安全性	支持TLS、HTTPS、SRTP协议(RFC3711)、Z RTP(特殊版本)，支持‘仅接受可信任服务器’，支持信息验证机制MD5/MD5-SESS，支持AES加密算法(配置文件加密)，支持四级话机锁、管理员/用户分级模式
配置	即插即用配置：基于服务器实现，手动配置：本地WEB页面配置、LCD用户界面配置
批量部署	HTTPS/HTTP/FTP/TFTP/RPS/SIP PnP/DHCP Option 66、TR069，WEB导入导出配置模板，配置文件批量生成工具，周期性检测和更新
物理特性	电源接口：DC 5V1A, PoE供电：IEEE 802.3af Class 2, 2个RJ45 10/100M(或100/1000M)自适应以太网口、1个RJ45外挂接口、1个RJ9耳机接口、1个RJ9手柄接口、1个状态指示灯、4个line键、4个软按键、5个导航键、1个音量键、8个速拨键、8个功能键(菜单、取消、保持、信箱、静音、耳机、重拨、免提)
使用环境	使用环境温度：-10 ~ 50°C，存储环境温度：-10 ~ 50°C，操作环境湿度：10 ~ 90%
包装信息	数量/箱:10件，毛重/箱:15KG, 彩盒尺寸:325mm(L)*210mm(W)*80mm(H)，外包厢尺寸:425mm(L) *415mm(W) *345mm(H)
安全与环保	CE: EN60950、EN50332、EN300328 V1.9.1, FCC:Part15, Part15.247     
PBX兼容性	Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi